

TECHNISCHE DATEN LIEFERUMFANG

Quantum 80 - 120 V / N / F / CL	Farmall 55A - 75A mit VAB-Vorbereitung	Farmall 55C - 75C	Farmall 85A - 115A*	Farmall 90C - 120C mit VAB-Vorbereitung
---------------------------------------	---	----------------------	------------------------	--

Frontkraftheber

Kraftheber Kategorie	2	2	2	2	2
Hubkraft am Fanghaken kN (t)	21 (2,1)	22 (2,2)	25 (2,5)	25 (2,5)	25 (2,5)
Hubkraft im Geräteschwerpunkt 800 mm vor Fanghaken kN (t)	14 (1,4)	14 (1,4)	17 (1,7)	17 (1,7)	17 (1,7)
Doppeltwirkende Hubzylinder	•	•	•	•	•
Umschaltventil / Umschaltweiche	• / -	• / -	• / o	• / -	• / -
Fanghaken Walterscheid Kat.	• 2	• 2	• 2	• 2	• 2
Spindeloberlenker Kat. / Gewinde	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M30
Halter für Oberlenker	•	•	•	•	•
Seitenteile bis zur Kupplungsglocke	-	-	-	o	o
Kurze Seitenteile	-	-	•	•	-

Frontzapfwelle

Zapfwellendrehzahl U/min / Übersetzung	• 1000 / 1,94	• 1000 / 1,94	• 1000 / 1,94	• 1000 / 2,1	• 1000 / 1,93
dto. ECO	o 540 / 3,06	-	-	o 1000 / 1,63	o 1000 / 1,63
dto. schaltbar	-	-	-	-	-
Max. Zapfwellenleistung kW (PS)	• 88 / (120)	• 88 / (120)	• 88 / (120)	• 147 / (200)	• 147 / (200)
dto. ECO	o 48 / (65)	-	-	o 100 / (136)	o 100 / (136)
dto. schaltbar	-	-	-	-	-
Zulässige Dauerleistung kW (PS)	• 50 / (68)	• 50 / (68)	• 50 / (68)	• 110 / (150)	• 110 / (150)
dto. ECO	o 40 / (54)	-	-	o 88 / (120)	o 88 / (120)
dto. schaltbar	-	-	-	-	-
Sauter Frontzapfwelle für Case Frontkraftheber	-	-	-	-	o*

• serienmäßig | o auf Wunsch | - nicht lieferbar | Zapfwellenprofil DIN 9611 - 1 3/8" - 6 | Drehrichtung rechts in Fahrtrichtung |

* Beim Einbau der Frontzapfwelle muss der Vorderachsbock ausgeschnitten werden

Alle Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich | Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor | Das Sauter-Zubehör ist nicht im Serienlieferumfang enthalten |

Zubehör teilweise nicht für jeden Schleppertyp lieferbar; Irrtümer und Fehler vorbehalten



Frontkraftheber Frontzapfwellen



TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG

	Farmall 90C - 120C*	Luxxum 100 - 120	Vestrum 100 - 130	Maxxum 115-140-150 EP/MC/CVX	Puma 185 - 220 MC/CVX	Optum 250 - 340 CVX
	ohne VAB-Vorbereitung		CVXDrive / ActiveDrive 8	Puma 140/X + 150-165 MC/CVX/X + 175 CVX	Puma 260 CVX	
Frontkraftheber						
Kraftheber Kategorie	2	2	2	2	2	2
Hubkraft am Fanghaken kN (t)	25 (2,5)	25 (2,5)	28 (2,8)	38 (3,8)	50 (5,0)	50 (5,0)
Hubkraft im Geräteschwerpunkt 800 mm vor Fanghaken kN (t)	17 (1,7)	17 (1,7)	18 (1,8)	25 (2,5)	33 (3,3)	33 (3,3)
Doppeltwirkende Hubzylinder	•	•	•	•	•	•
Umschaltventil / Umschaltweiche	• / -	• / -	• / -	• / o	• / o	•
Fanghaken Walterscheid Kat.	• 2	• 2	• 3	• 3L	• 3L	• 3L
Spindeloberlenker Kat. / Gewinde	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M36x3	2 / M36x3
Halter für Oberlenker	•	•	•	•	•	•
Seitenteile bis zur Kupplungsglocke	o	o	o	•	o	-
Kurze Seitenteile	•	-	-	-	-	-
Frontzapfwelle						
Zapfwellendrehzahl U/min / Übersetzung	• 1000 / 2,1	• 1000 / 1,93	• 1000 / 1,93	• 1000 / 1,93	• 1000 / 1,93	• 1000 / 1,93
dto. ECO	o 1000 / 1,63	o 1000 / 1,63	o 1000 / 1,63	o 1000 / 1,63	o 1000 / 1,63	o 1000 / 1,63
dto. schaltbar	-	-	-	-	-	o 1000 / 1000 ECO / 1,91 1,61 / 186
Max. Zapfwellenleistung kW (PS)	• 147 / (200)	• 147 / (200)	• 147 / (200)	• 147 / (200)	• 147 / (200)	• 147 / (200)
dto. ECO	o 100 / (136)	o 100 / (136)	o 100 / (136)	o 100 / (136)	o 100 / (136)	o 147 / (200)
dto. schaltbar	-	-	-	-	-	o 176 / (240)
Zulässige Dauerleistung kW (PS)	• 110 / (150)	• 110 / (150)	• 110 / (150)	• 110 / (150)	• 110 / (150)	• 110 / (150)
dto. ECO	o 88 / (120)	o 88 / (120)	o 88 / (120)	o 88 / (120)	o 88 / (120)	o 110 / (150)
dto. schaltbar	-	-	-	-	-	o 100 / (136)
Sauter Frontzapfwelle für Case Frontkraftheber	-	o*	o*	o	o	o

* serienmäßig | o auf Wunsch | - nicht lieferbar | Zapfwellenprofil DIN 9611 - 1 3/8" - 6 | Drehrichtung rechts in Fahrtrichtung

* Beim Einbau der Frontzapfwelle muss der Vorderachsbock ausgeschnitten werden

Alle Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich | Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor | Das Sauter-Zubehör ist nicht im Serienlieferumfang enthalten |

Zubehör teilweise nicht für jeden Schleppertyp lieferbar; Irrtümer und Fehler vorbehalten