

TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG

Frontkraftheber

	Nexos 210 - 260 S/M/L (A65/A66/A67)	Elios 220 - 240 (A68)	Axos 230 - 240 (B12)	Arion 410 - 470 (A72/A73) (A52/A53)
Kraftheber Kategorie	2	2	2	2
Hubkraft am Fanghaken kN (t)	25 (2,5)	25 (2,5)	25 (2,5)	28 (2,8)
Hubkraft im Geräteschwerpunkt 800 mm vor Fanghaken kN (t)	16 (1,6)	17 (1,7)	17 (1,7)	18 (1,8)
Doppeltwirkende Hubzylinder	•	•	•	•
Umschaltventil / Umschaltweiche	• / -	• / -	• / -	• / o
Fanghaken Walterscheid Kat.	• 2	• 2	• 2	• 3L
Spindeloberlenker Kat. / Gewinde	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M30
Seitenteile - bis zur Kupplungsglocke	o	o	o	-
Verbindung zum Getriebeverstärkungsrahmen	-	-	-	-

Frontzapfwelle

Zapfwelldrehzahl U/min / Übersetzung	• 1000 / 1,94	• 1000 / 1,94	• 1000 / 1,94	• 1000 / 1,93
dto. ECO	o 540 / 3,06	o 540 / 3,06	o 540 / 3,06	-
Max. Zapfwellenleistung kW (PS)	• 88 / (120)	• 88 / (120)	• 88 / (120)	• 147 / (200)
dto. ECO	o 48 / (65)	o 48 / (65)	o 48 / (65)	-
Zulässige Dauerleistung kW (PS)	• 50 / (68)	• 50 / (68)	• 50 / (68)	• 110 / (150)
dto. ECO	o 40 / (54)	o 40 / (54)	o 40 / (54)	-
Sauter Frontkraftheber für Claas Frontzapfwelle	•	•	•	-
Sauter Frontzapfwelle für Claas Frontkraftheber	•	•	•	o

• serienmäßig | o auf Wunsch | - nicht lieferbar | Zapfwellenprofil DIN 9611 - 1 3/8" - 6 | Drehrichtung rechts in Fahrtrichtung

*Beim Einbau der Frontzapfwelle muß der Vorderachsbock ausgeschnitten werden.

Alle Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich | Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor | Das Sauter-Zubehör ist nicht im Serienlieferungsumfang enthalten

Zubehör teilweise nicht für jeden Schleppertyp lieferbar; Irrtümer und Fehler vorbehalten



Frontkraftheber Frontzapfwelle



TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG

Arion	Arion	Axion
510 - 550	610 - 660	800 - 870
(A94/A95)	(A96/A97)	(A50/A51)
(A74/A75)	(A76/A77)	

Frontkraftheber

Kraftheber Kategorie	2	2	2
Hubkraft am Fanghaken kN (t)	38 (3,8)	38 (3,8)	60 (6,0)
Hubkraft im Geräteschwerpunkt 800 mm vor Fanghaken kN (t)	25 (2,5)	25 (2,5)	40 (4,0)
Doppeltwirkende Hubzylinder	•	•	•
Umschaltventil / Umschaltweiche	• / o	• / o	• / o
Fanghaken Walterscheid Kat.	• 3L	• 3L	• 3L
Spindeloberlenker Kat. / Gewinde	2 / M30	2 / M30	2 / M36x3
Seitenteile - bis zur Kupplungsglocke	•	•	-
Verbindung zum Getriebeverstärkungsrahmen	•	•	-

Frontzapfwelle

Zapfwelldrehzahl U/min / Übersetzung	• 1000 / 1,93	• 1000 / 1,93	• 1000 / 1,93
dto. ECO	o 1000 / 1,63	o 1000 / 1,63	-
Max. Zapfwellenleistung kW (PS)	• 147 / (200)	• 147 / (200)	• 147 / (200)
dto. ECO	o 100 / (136)	o 100 / (136)	-
Zulässige Dauerleistung kW (PS)	• 110 / (150)	• 110 / (150)	• 125 / (170)
dto. ECO	o 88 / (120)	o 88 / (120)	-
Sauter Frontkraftheber für Claas Frontzapfwelle	-	-	-
Sauter Frontzapfwelle für Claas Frontkraftheber	o	o	•

• serienmäßig | o auf Wunsch | - nicht lieferbar | Zapfwellenprofil DIN 9611 - 1 3/8" - 6 | Drehrichtung rechts in Fahrtrichtung

*Beim Einbau der Frontzapfwelle muß der Vorderachsbock ausgeschnitten werden.

Alle Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich | Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor | Das Sauter-Zubehör ist nicht im Serienlieferungsumfang enthalten

Zubehör teilweise nicht für jeden Schleppertyp lieferbar; Irrtümer und Fehler vorbehalten