

TECHNISCHE DATEN LIEFERUMFANG

4070E-4080E* / 4090E-4100E***	5070D - 5090D	5070D - 5090D	5070D TTV - 5100D TTV	5070D TTV - 5100D TTV	5080 - 5115 DF/DS/DV / TTV
5070DF - 5080DF Keyline*	LS/GS	LS/GS/Ecoline	5090.4D TTV - 5110.4D TTV	5090.4D TTV - 5110.4D TTV	5080 DF/DS/DV
5070D - 5080D Keyline*	5090.4D - 5100.4D /	5090.4D - 5100.4D	5095D - 5105D / LS/GS	5095D - 5105D / LS/GS	Ecoline Stufe V
5090D - 5100D Keyline***	LS/GS	LS/GS/Ecoline	5095D - 5115D TTV	5095D - 5115D TTV	mit VAB-Vorbereitung
ohne VAB-Vorbereitung	mit VAB-Vorbereitung	ohne VAB-Vorbereitung	mit VAB-Vorbereitung	ohne VAB-Vorbereitung	

Frontkraftheber

Kraftheber Kategorie	2	2	2	2	2
Hubkraft am Fanghaken kN (t)	21 (2,1)	25 (2,5)	21 (2,1)	25 (2,5)	25 (2,5)
Hubkraft im Geräteschwerpunkt	14 (1,4)	15 (1,5)	14 (1,4)	15 (1,5)	15 (1,5)
800 mm vor Fanghaken kN (t)					
Doppeltwirkende Hubzylinder	•	•	•	•	•
Umschaltventil / Umschaltweiche	•	•/o	•/o	•/o	•/o
Fanghaken Walterscheid Kat.	•2	•2	•2	•2	•2
Spindeloberlenker Kat. / Gewinde	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M30
Seitenteile bis zur Kupplungsglocke	-	-	-	-	-

Frontzapfwelle

Zapfwellendrehzahl U/min / Übersetzung / Wellenversatz	• 1000 / 1,94 / 97,5	• 1000 / 1,94 / 97,5	-	-	-
dto. ECO	o 540 / 3,06 / 97,5	o 540 / 3,06 / 97,5	-	-	-
dto. schaltbar	-	-	-	-	-
Max. Zapfwellenleistung kW (PS)	• 88 / (120)	• 88 / (120)	-	-	-
dto. ECO	o 48 / (65)	o 48 / (65)	-	-	-
dto. schaltbar	-	-	-	-	-
Zulässige Dauerleistung kW (PS)	• 50 / (68)	• 50 / (68)	-	-	-
dto. ECO	o 40 / (54)	o 40 / (54)	-	-	-
dto. schaltbar	-	-	-	-	-
Sauter Frontkraftheber für SDF-Frontzapfwelle	-	•	-	•	•
Sauter Frontzapfwelle für SDF-Frontkraftheber	-	-	-	-	-

• serienmäßig | o auf Wunsch | - nicht lieferbar | Zapfwellenprofil DIN 9611 - 1 3/8" - 6 | Drehrichtung rechts in Fahrtrichtung | * Beim Einbau der Frontzapfwelle muß der Vorderachsbock ausgeschnitten werden.

** bei Nachrüstung Sauter | *** Frontzapfwelle nicht möglich bei Stufe V

Alle Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich | Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor | Das Sauter-Zubehör ist nicht im Serienlieferumfang enthalten

Zubehör teilweise nicht für jeden Schleppertyp lieferbar; Irrtümer und Fehler vorbehalten

TECHNISCHE DATEN LIEFERUMFANG

5080 - 5115 DF/DS/DV Ecoline / TTV	5080G/Plus - 5120 G/Plus	5080G/Plus - 5120G/Plus*	5095 - 5125	5095 - 5125*
	5090.4G-5105.4G-5115.4G	5090.4G-5105.4G-5115.4G*	6115C - 6135C	6120 - 6140*
ohne VAB-Vorbereitung	5080G TB - 5115G TB 5105 TB - 5115 TB mit VAB-Vorbereitung	5080G TB - 5115G TB*** 5105 TB - 5115 TB*** ohne VAB-Vorbereitung	6120 - 6140 6130.4 - 6150.4 mit VAB-Vorbereitung	ohne VAB-Vorbereitung

Frontkraftheber

Kraftheber Kategorie	2	2	2	2	2
Hubkraft am Fanghaken kN (t)	21 (2,1)	28 (2,8)	21 (2,1)	28 (2,8)	21 (2,1)
Hubkraft im Geräteschwerpunkt	14 (1,4)	18 (1,8)	15 (1,5)	18 (1,8)	15 (1,5)
800 mm vor Fanghaken kN (t)					
Doppeltwirkende Hubzylinder	•	•	•	•	•
Umschaltventil / Umschaltweiche	• / o	• / o	• / o	• / o	• / o
Fanghaken Walterscheid Kat.	• 2	• 2	• 2	• 2	• 2
Spindeloberlenker Kat. / Gewinde	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M30
Seitenteile bis zur Kupplungsglocke	-	o	•	o	•

Frontzapfwelle

Zapfwellendrehzahl U/min / Übersetzung / Wellenversatz	-	• 1000 / 1,94 / 97,5	• 1000 / 1,94 / 97,5	• 1000 / 1,94 / 97,5	• 1000 / 1,93 / 124
dto. ECO	-	o 540 / 3,06 / 97,5	o 540 / 3,06 / 97,5	o 540 / 3,06 / 97,5	• 1000 / 1,63 / 124
dto. schaltbar	-	-	-	-	-
Max. Zapfwellenleistung kW (PS)	-	• 88 / (120)	• 88 / (120)	• 88 / (120)	• 147 / (200)
dto. ECO	-	o 48 / (65)	o 48 / (65)	o 48 / (65)	o 100 / (136)
dto. schaltbar	-	-	-	-	-
Zulässige Dauerleistung kW (PS)	-	• 74 / (100)	• 74 / (100)	• 74 / (100)	• 110 / (150)
dto. ECO	-	o 40 / (54)	o 40 / (54)	o 40 / (54)	o 88 / (120)
dto. schaltbar	-	-	-	-	-
Sauter Frontkraftheber für SDF-Frontzapfwelle	-	•	-	•	-
Sauter Frontzapfwelle für SDF-Frontkraftheber	-	-	-	-	-

• serienmäßig | o auf Wunsch | - nicht lieferbar | Zapfwellenprofil DIN 9611 - 1 3/8" - 6 | Drehrichtung rechts in Fahrtrichtung | * Beim Einbau der Frontzapfwelle muß der Vorderachsbock ausgeschnitten werden.

*** Frontzapfwelle nicht möglich

Alle Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich | Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor | Das Sauter-Zubehör ist nicht im Serienlieferumfang enthalten

Zubehör teilweise nicht für jeden Schleppertyp lieferbar; Irrtümer und Fehler vorbehalten

TECHNISCHE DATEN LIEFERUMFANG

6155.4 - 6175.4 / TTV	6185 - 6205 - 6215 / TTV	6190 - 6230 TTV / HD	9290 TTV - 9340 TTV
6155 - 6175 / TTV	7230 TTV - 7250 TTV	7250 TTV / HD / 8280 TTV (Compound)	
6160.4 - 6180.4 / TTV			
6160 - 6180 / TTV			

Frontkraftheber

Kraftheber Kategorie	2	2	2
Hubkraft am Fanghaken kN (t)	40 (4,0)	50 (5,0)	50 (5,0)
Hubkraft im Geräteschwerpunkt	26 (2,6)	33 (3,3)	33 (3,3)
800 mm vor Fanghaken kN (t)			
Doppeltwirkende Hubzylinder	•	•	•
Umschaltventil / Umschaltweiche	• / o	• / o	• / o
Fanghaken Walterscheid Kat.	• 3L	• 3L	• 3L
Spindeloberlenker Kat. / Gewinde	2 / M30	2 / M36x3	2 / M36x3
Seitenteile bis zur Kupplungsglocke (hinten)	o / • ***	o	•
Seitenteile (vorne)	o	o	o

Frontzapfwelle

Zapfwelldrehzahl U/min / Übersetzung / Wellenversatz	• 1000 / 1,93 / 124**	• 1000 / 1,93 / 124**	• 1000 / 1,82 / 186	-
dto.	o 1000 / 1,93 / 186	o 1000 / 1,93 / 186	-	• 1000 / 1,93 / 186
dto. ECO	o 1000 / 1,63 / 124**	o 1000 / 1,63 / 124**	o 1000 / 1,49 / 186	-
dto. ECO	o 1000 / 1,61 / 186	o 1000 / 1,61 / 186	-	o 1000 / 1,61 / 186
dto. schaltbar	o 1000 / 1000 ECO / 1,91 / 1,61	o 1000 / 1000 ECO / 1,91	o 1000 / 1000 ECO / 1,82 / 1,61 / 186	o 1000 / 1000 ECO / 1,91
Max. Zapfwellenleistung kW (PS)	• 147 / (200)**	• 147 / (200)**	• 191 / (260)	-
dto.	o 147 / (200)	o 147 / (200)	-	• 147 / (200)
dto. ECO	o 100 / (136)**	o 100 / (136)**	o 191 / (260)	-
dto. ECO	o 147 / (200)	o 147 / (200)	-	o 147 / (200)
dto. schaltbar	o 176 / (240)	o 176 / (240)	o 176 / (240)	o 176 / (240)
Zulässige Dauerleistung kW (PS)	• 110 / (150)**	• 110 / (150)**	• 110 / (150)	-
dto.	o 110 / (150)	o 110 / (150)	-	• 110 / (150)
dto. ECO	o 88 / (120)**	o 88 / (120)**	o 110 / (150)	-
dto. ECO	o 110 / (150)	o 110 / (150)	-	o 110 / (150)
dto. schaltbar	o 100 / (136)	o 100 / (136)	o 100 / (136)	o 100 / (136)
Sauter Frontkraftheber für SDF-Frontzapfwelle	-	-	-	-
Sauter Frontzapfwelle für SDF-Frontkraftheber	•	•	•	•

• serienmäßig | o auf Wunsch | - nicht lieferbar | Zapfwellenprofil DIN 9611 - 1 3/8" - 6 | Drehrichtung rechts in Fahrtrichtung | ** bei Nachrüstung Sauter *** Serie bei Stufe V

Alle Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich | Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor | Das Sauter-Zubehör ist nicht im Serienlieferumfang enthalten

Zubehör teilweise nicht für jeden Schleppertyp lieferbar; Irrtümer und Fehler vorbehalten