

TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG

Frontkraftheber

	3033R - 3046R	4052M - 4066M 4052R - 4066R	5050E - 5075E	5080 - 5090 G / GH	5075 - 5115 GF / GN / GV	5075 - 5105 GL	5075M - 5115M mit / ohne Vorderachs- bock Vorbereitung
Kraftheber Kategorie	o 1 / o Kommunal 440	o 1 / o Kommunal 440	2	2	2	2	2
Hubkraft am Fanghaken kN (t)	10 (1,0)	17 (1,7)	23 (2,3)	25 (2,5)	25 (2,5)	20 (2,0)	28 (2,8)
Hubkraft im Geräteschwerpunkt 800 / 600 mm (3R / 4R) vor Fanghaken kN (t)	5,0 (0,5)	11 (1,1)	15 (1,5)	16 (1,6)	16 (1,6)	12,5 (1,20)	18 (1,8)
Doppeltwirkende Hubzylinder	•	o	•	•	•	•	•
Umschaltventil / Umschaltweiche	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / o
Fanghaken Walterscheid Kat.	o1	o1	• 2	• 2	• 2	• 2	• 2
Spindeloberlenker Kat. / Gewinde	1 / M24	1 / M24	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M30

Frontzapfwelle

Zapfwellendrehzahl U/min / Übersetzung / Wellenversatz in mm	o 1000 / 2,37 / 206	o 1000 / 2,37 / 206	• 1000 / 1,94 / 97,5	• 1000 / 1,94 / 97,5	• 1000 / 1,94 / 97,5	• 1000 / 1,94 / 97,5	• 1000 / 1,94 / 97,5
dto.	o 1000 / 2,37 206 ***	o 1000 / 2,37 206 ***	-	-	-	-	-
dto.	o 2000 / 1,21 / 206	o 2000 / 1,21 / 206	-	-	-	-	-
dto.	o 2000 / 1,21 206 ***	o 2000 / 1,21 206 ***	-	-	-	-	-
dto. ECO	-	-	o 540 / 3,06 / 97,5	o 540 / 3,06 / 97,5	o 540 / 3,06 / 97,5	o 540 / 3,06 / 97,5	-
dto. schaltbar	-	-	-	-	-	-	-
Max. Zapfwellenleistung kW (PS)	o 47 / (65)	o 47 / (65)	• 88 / (120)	• 88 / (120)	• 88 / (120)	• 88 / (120)	• 88 / (120)
dto.	o 47 / (65) ***	o 47 / (65) ***	-	-	-	-	-
dto.	o 47 / (65)	o 47 / (65)	-	-	-	-	-
dto.	o 47 / (65) ***	o 47 / (65) ***	-	-	-	-	-
dto. ECO	-	-	o 48 / (65)	o 48 / (65)	o 48 / (65)	o 48 / (65)	-
dto. schaltbar	-	-	-	-	-	-	-
Zulässige Dauerleistung kW (PS)	o 21 / (29)	o 21 / (29)	• 50 / (68)	• 50 / (68)	• 50 / (68)	• 50 / (68)	• 50 / (68)
dto.	o 30 / (40) ***	o 30 / (40) ***	-	-	-	-	-
dto.	o 33 / (45)	o 33 / (45)	-	-	-	-	-
dto.	o 30 / (40) ***	o 30 / (40) ***	-	-	-	-	-
dto. ECO	-	-	o 40 / (54)	o 40 / (54)	o 40 / (54)	o 40 / (54)	-
dto. schaltbar	-	-	-	-	-	-	-

• serienmäßig | o auf Wunsch | - nicht lieferbar | Zapfwellenprofil DIN 9611 - 1 3/8" - 6 | Drehrichtung rechts in Fahrtrichtung |

* Sauter Frontzapfwelle für original JD - Frontkraftheber lieferbar | ** Sauter Frontkraftheber ist kompatibel mit original JD - Frontzapfwelle | *** Drehrichtung links wahlweise erhältlich

Alle Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich | Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor | Das Sauter-Zubehör ist nicht im Serienlieferumfang enthalten |

Zubehör teilweise nicht für jeden Schleppertyp lieferbar; Irrtümer und Fehler vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG

Frontkraftheber

	6090M - 6140M	6135R/M - 6195R/M	6230R - 6250R	7R 210 - 7R 350	7R 210 - 7R 350	8R 230 - 8R 410
Kraftheber Kategorie	2	2	2	2	2	2
Hubkraft am Fanghaken kN (t)	35 (3,5)	45 (4,5)	50 (5,0)	50 (5,0)	50 (5,0)	60 (6,0)
Hubkraft im Geräteschwerpunkt 800 / 600 mm (3R / 4R) vor Fanghaken kN (t)	20 (2,0)	30 (3,0)	32 (3,2)	35 (3,5)	33 (3,3)	44 (4,4)
Doppeltwirkende Hubzylinder	•	•	•	•	•	•
Umschaltventil / Umschaltweiche	• / o	• / o	• / o	• / o	• / o	• / o
Fanghaken Walterscheid Kat.	• 3L	• 3L	• 3L	• 3L	• 3L	• 3L
Spindeloberlenker Kat. / Gewinde	2 / M30	2 / M36x3	2 / M36x3	2 / M36x3	2 / M36x3	2 / M36x3

Frontzapfwelle

	6090M - 6140M	6135R/M - 6195R/M	6230R - 6250R	7R 210 - 7R 350	7R 210 - 7R 350	8R 230 - 8R 410
Zapfwellendrehzahl U/min / Übersetzung / Wellenversatz in mm	• 1000 / 1,93 / 124	• 1000 / 1,93 / 124 *	• 1000 / 1,93 / 186	-	• 1000 / 1,91 / 380	-
dto.	-	o 1000 / 1,93 / 186	o 1000 / 1,93 / 245 *	-	-	-
dto.	-	o 1000 / 1,93 / 245	-	-	-	-
dto. ECO	o 1000 / 1,63 / 124	o 1000 / 1,63 / 124 *	o 1000 / 1,61 / 186	-	-	-
dto. ECO	-	o 1000 / 1,61 / 186	o 1000 / 1,64 / 245	-	-	-
dto. ECO	-	o 1000 / 1,64 / 245	-	-	-	-
dto. schaltbar	-	o 1000 / 1000 ECO / 1,91 1,61 / 186	o 1000 / 1000 ECO / 1,91 1,61 / 186	-	-	-
Max. Zapfwellenleistung kW (PS)	• 147 / (200) *	• 147 / (200) *	• 147 / (200) *	-	• 125 / (170)	-
dto.	-	-	o 147 / (200)	-	-	-
dto.	-	o 147 / (200)	-	-	-	-
dto. ECO	o 100 / (136)	o 100 / (136) *	o 147 / (200)	-	-	-
dto. ECO	-	o 147 / (200)	o 147 / (200)	-	-	-
dto. ECO	-	o 147 / (200)	-	-	-	-
dto. schaltbar	-	o 176 / (240)	o 176 / (240)	-	-	-
Zulässige Dauerleistung kW (PS)	• 110 / (150) *	• 110 / (150) *	• 110 / (150)	-	• 110 / (150)	-
dto.	-	o 110 / (150)	o 125 / (170) *	-	-	-
dto.	-	o 125 / (170)	-	-	-	-
dto. ECO	o 88 / (120)	o 88 / (120) *	o 110 / (150)	-	-	-
dto. ECO	-	o 110 / (150)	o 125 / (170)	-	-	-
dto. ECO	-	o 125 / (170)	-	-	-	-
dto. schaltbar	-	o 100 / (136)	o 100 / (136)	-	-	-

* serienmäßig | o auf Wunsch | - nicht lieferbar | Zapfwellenprofil DIN 9611 - 1 3/8" - 6 | Drehrichtung rechts in Fahrtrichtung |

* Sauter Frontzapfwelle für original JD - Frontkraftheber lieferbar | ** Sauter Frontkraftheber ist kompatibel mit original JD - Frontzapfwelle | *** Drehrichtung links wahlweise erhältlich

Alle Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich | Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor | Das Sauter-Zubehör ist nicht im Serienlieferumfang enthalten |

Zubehör teilweise nicht für jeden Schleppertyp lieferbar; Irrtümer und Fehler vorbehalten