

### TECHNISCHE DATEN LIEFERUMFANG

	T 4.80 - 4.120	T 4.55S - 4.75S	T 4.55 - 4.75	TD 5.65 - 5.115	T 5.80 - 5.120 Utility T 5.100 EC - 5.120 EC mit Vorderachsbock- Vorbereitung
	V/N/F/LP	mit Vorderachsbock- Vorbereitung			
<b>Frontkraftheber</b>					
Kraftheber Kategorie	2	2	2	2	2
Hubkraft am Fanghaken kN (t)	21 (2,1)	22 (2,2)	25 (2,5)	25 (2,5)	25 (2,5)
Hubkraft im Geräteschwerpunkt 800 mm vor Fanghaken kN (t)	14 (1,4)	14 (1,4)	17 (1,7)	17 (1,7)	17 (1,7)
Doppeltwirkende Hubzylinder	•	•	•	•	•
Umschaltventil / Umschaltweiche	•/-	•/-	•/o	•/-	•/-
Fanghaken Walterscheid Kat.	•2	•2	•2	•2	•2
Spindeloberlenker Kat. / Gewinde	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M30
Seitenteile bis zur Kupplungsglocke	-	-	-	o	o
Kurze Seitenteile	-	-	•	•	-
<b>Frontzapfwelle</b>					
Zapfwellendrehzahl U/min / Übersetzung	• 1000 / 1,94	• 1000 / 1,94	• 1000 / 1,94	• 1000 / 2,1	• 1000 / 1,93
dto. ECO	o 540 / 3,06	-	-	o 1000 / 1,63	o 1000 / 1,63
dto. schaltbar	-	-	-	-	-
Max. Zapfwellenleistung kW (PS)	• 88 / (120)	• 88 / (120)	• 88 / (120)	• 147 / (200)	• 147 / (200)
dto. ECO	o 48 / (65)	-	-	o 100 / (136)	o 100 / (136)
dto. schaltbar	-	-	-	-	-
Zulässige Dauerleistung kW (PS)	• 50 / (68)	• 50 / (68)	• 50 / (68)	• 110 / (150)	• 110 / (150)
dto. ECO	o 40 / (54)	-	-	o 88 / (120)	o 88 / (120)
dto. schaltbar	-	-	-	-	-
Sauter Frontzapfwelle für New Holland Frontkraftheber	-	-	-	-	o*

• serienmäßig | o auf Wunsch | - nicht lieferbar | Zapfwellenprofil DIN 9611 - 1 3/8" - 6 | Drehrichtung rechts in Fahrtrichtung | \* Beim Einbau der Frontzapfwelle muss der Vorderachsbock ausgeschnitten werden. Alle Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich | Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor |

Das Sauter-Zubehör ist nicht im Serienlieferungsumfang enthalten | Zubehör teilweise nicht für jeden Schleppertyp lieferbar; Irrtümer und Fehler vorbehalten

### TECHNISCHE DATEN LIEFERUMFANG

	T 5.80 - 5.120 Utility	T 5.110 AC/DyC - 5.140	T 6.125 - 6.180	T 7.195S - 7.300	T 7.275 - 7.340 HD
	T 5.100 EC - 5.120 EC ohne Vorderachsbock- Vorbereitung	AC/DyC	T 7.165 - 7.225		
<b>Frontkraftheber</b>					
Kraftheber Kategorie	2	2	2	2	2
Hubkraft am Fanghaken kN (t)	25 (2,5)	28 (2,8)	38 (3,8)	50 (5,0)	50 (5,0)
Hubkraft im Geräteschwerpunkt 800 mm vor Fanghaken kN (t)	17 (1,7)	18 (1,8)	25 (2,5)	33 (3,3)	33 (3,3)
Doppeltwirkende Hubzylinder	•	•	•	•	•
Umschaltventil / Umschaltweiche	• / -	• / -	• / o	• / o	• / -
Fanghaken Walterscheid Kat.	• 2	• 3	• 3L	• 3L	• 3L
Spindeloberlenker Kat. / Gewinde	2 / M30	2 / M30	2 / M30	2 / M36x3	2 / M36x3
Seitenteile bis zur Kupplungsglocke	o	o	•	o	-
Kurze Seitenteile	•	-	-	-	-
<b>Frontzapfwelle</b>					
Zapfwelldrehzahl U/min / Übersetzung	• 1000 / 2,1	• 1000 / 1,93	• 1000 / 1,93	• 1000 / 1,93	• 1000 / 1,93
dto. ECO	o 1000 / 1,63	o 1000 / 1,63	o 1000 / 1,63	o 1000 / 1,63	o 1000 / 1,63 o 1000 / 1000 ECO / 1,91 / 1,61
dto. schaltbar	-	-	-	-	-
Max. Zapfwellenleistung kW (PS)	• 147 / (200)	• 147 / (200)	• 147 / (200)	• 147 / (200)	• 147 / (200)
dto. ECO	o 100 / (136)	o 100 / (136)	o 100 / (136)	o 100 / (136)	o 147 / (200)
dto. schaltbar	-	-	-	-	o 176 / (240)
Zulässige Dauerleistung kW (PS)	• 110 / (150)	• 110 / (150)	• 110 / (150)	• 110 / (150)	• 110 / (150)
dto. ECO	o 88 / (120)	o 88 / (120)	o 88 / (120)	o 88 / (120)	o 110 / (150)
dto. schaltbar	-	-	-	-	o 100 / (136)
Sauter Frontzapfwelle für New Holland Frontkraftheber	-	o*	o	o	o

• serienmäßig | o auf Wunsch | - nicht lieferbar | Zapfwellenprofil DIN 9611 - 1 3/8" - 6 | Drehrichtung rechts in Fahrtrichtung | \* Beim Einbau der Frontzapfwelle muss der Vorderachsbock ausgeschnitten werden. Alle Abbildungen und technischen Angaben sind unverbindlich | Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor |

Das Sauter-Zubehör ist nicht im Serienlieferumfang enthalten | Zubehör teilweise nicht für jeden Schleppertyp lieferbar; Irrtümer und Fehler vorbehalten