

Händler - Information



Sauter Unterzug für John Deere 6R/M Traktoren in Kombination mit John Deere Frontkrafthebern (Werkskraftheber)

Unterzug, kompatibel mit:

John Deere 6R/M 175 - 6R/M 250 (Radstand 2800 - 2900mm)

907-1260

John Deere 6R/M 145 - 6R/M 185 (Radstand 2765mm)

907-1261

John Deere 6M 95 - 6R/M 150 (Radstand 2400 - 2580mm)

907-1262

universell einsetzbar für Traktoren:

- ✓ mit / ohne TLS
- ✓ mit / ohne Zugpendel
- ✓ mit / ohne Pick-up-Hitch
- ✓ mit / ohne Frontlader
- ✓ der Abgasstufen StageV / T4f / T4i

Ein gemeinsames
Projekt von:



JOHN DEERE

+

SAUTER
IDEEN · MASCHINEN · TECHNIK



Bestelldetails: Schleppertyp; Baujahr; Hersteller Frontkraftheber, Fahrzeug-Identnummer (wenn vorhanden)

Konstruktionsänderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten!

Hans Sauter GmbH • Auerbachweg 13 • D-87778 Stetten • Tel.: +49 8261 / 75994-0 • Fax: 75994-20
www.sauter-stetten.com • Instagram: sauter_frontsysteme

Produktmerkmale:

- ✓ Belastungsreduzierung des Traktor-Vorderwagens inkl. Frontkonsole (bei Schubbeanspruchung)
- ✓ verwendbar mit original John Deere Frontkraftheber (Generationen: Stage V, T4f, T4i)
- ✓ einfache Erstmontage (ca. 2h); zeitsparender Aus- und Einbau in wenigen Minuten
- ✓ inklusive passendem Schraubensatz und allen erforderlichen Anbauteilen
- ✓ einfache Lagerbevorratung aufgrund geringer Variantenvielfalt
- ✓ stabile, teleskopierbare Konstruktion

Einsatzmöglichkeiten / Anwendungsgebiete:

Der als Nachrüstsatz erhältliche **Unterzug** für die **John Deere 6R/M Traktorenbaureihe** wird vor allem bei **Schubbelastungen** eingesetzt. Für Traktoren, welche für intensive Schneeräumarbeiten oder vergleichbare Tätigkeiten genutzt werden und keinen Kommunalfestanbau erhalten, verweist John Deere seine Kunden auf die Verwendung der nachrüstbaren Sauter Unterzüge. Diese wurden speziell für die Verwendung mit **John Deere Frontkrafthebern** entwickelt.

Konfigurations-Empfehlung von John Deere:

Im **John Deere Produkt-Konfigurator / Verkaufshandbuch** wird die neue **Sauter Unterzug-Baureihe zur Nachrüstung** für oben genannte Anwendungsgebiete **empfohlen**. Die Unterzug-Varianten wurden in **Zusammenarbeit von John Deere und Sauter** entwickelt. Diese können ab sofort über den Fachhandel bestellt werden.

Einfache & zeitsparende Montage:

Die Unterschwingenbolzen werden durch eine durchgehende Welle mit Lagerhülse ersetzt. Die Spindelvorspannung und die vordere Gabel erlauben einen einfachen Aus- und Einbau. Die hintere Konsole und die Unterschwingenwelle samt Lagerhülse verbleiben. Die Erstmontage ist in weniger als zwei Stunden möglich. **Der Aus- und Einbau (nach Erstmontage) dauert nur wenige Minuten.**



STARK ★ STÄRKER ★ SAUTER

SAUTER

Konstruktionsänderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten!

Hans Sauter GmbH • Auerbachweg 13 • D-87778 Stetten • Tel.: +49 8261 / 75994-0 • Fax: 75994-20
www.sauter-stetten.com • Instagram: sauter_frontsysteme